

Brazo machuelador eléctrico **ETM 16/24/36**



Caraterísticas:

- Servomotor de velocidad estable.
- Operación flexible, ajustable en múltiples ángulos.
- Control inteligente de pantalla táctil, configuración rápida de parámetros.
- Broquero de sujeción rápida.
- Sistema de clampeo rápido.
- Amortiguadores en ambos lados para un soporte estable.
- Protección de torque para servo y broquero.
- Protección efectiva de machuelos.



Fig. ETM con accesorios opcionales

Ángulo de roscado
ajustable, puede
realizar roscados
verticales y
horizontales.



Sistema de bombeo
de soluble o aire.



Brazo machuelador eléctrico ETM 16/24/36



- Servomotor de velocidad estable.
- Mango de operación con interruptor y control.

- Configuración rápida de parámetros
- Modo manual y modo automático

Incluye boquillas:

- ETM-16: M3 - M16
- ETM-24: M6 - M24
- ETM-36: M3 - M36

Especificaciones:

MODELO	ETM16	ETM24	ETM36
MOTOR			
VOLTAJE	220 V / 1 Ph ~50 /60Hz	220 V / 1 Ph ~50 /60Hz	220 V / 1 Ph ~50 /60Hz
POTENCIA	0.6KW(servo)	1.2KW(servo)	1.2KW(servo)
CAPACIDAD			
RADIO DE TRABAJO	1100mm	1200mm	1200mm
VELOCIDAD	0-312 RPM	0-200 RPM	0-125 RPM
CAPACIDAD DE ROSCADO	M3-M16	M4-M24	M6-M36
DIMENSIONES			
LARGO x ANCHO x ALTURA	700×230×600 mm	810×230×770 mm	810×230×770 mm
PESO	32 kg	49 kg	56 kg