



TORNOS



www.dhu.mx

Av. Washington 424-A, Col. Rincón del Agua Azul, Guadalajara, Jal.

Especificaciones	360LX100	400X1000	420X1000	460X1500	510X1500	560X2000	800X3000
Altura del centro	6.9" (175 mm)	7.87" (200 mm)	8.25" (210 mm)	9" (230 mm)	10" (255 mm)	11.02" (280mm)	15.75" (400 mm)
Volteo sobre bancada	14" (360 mm)	15.75" (400 mm)	16.5" (420 mm)	18" (460 mm)	20" (510 mm)	22" (560 mm)	31.49" (800 mm)
Volteo sobre escote	19.2" (490 mm)	22" (560 mm)	22.8" (580 mm)	26" (680 mm)	29" (738 mm)	30" (785 mm)	40.9" (1040 mm)
Volteo sobre carro transversal	8.25" (210 mm)	10.24" (260 mm)	9.8" (250mm)	10.6" (270 mm)	12" (305 mm)	13.9" (355 mm)	22" (560 mm)
Distancia entre centros	39.3" (1000 mm)	39.3" (1000 mm)	39.3" (1000 mm)	59" (1500mm)	59" (1500mm)	78.7" (2000 mm)	118" (3000 mm)
Ancho de bancada	7.25" (185 mm)	8.27" (210 mm)	9.8" (250mm)	11.8" (300 mm)	12" (305mm)	13.7" (350 mm)	20" (510 mm)
Nariz del husillo	D1-4	D1-5	D1-6	D1-6	D1-8	D1-8	D1-8
Cono del husillo	MT#5	MT#5	MT#6	MT#6	MT#7	MT#7	85mm Taper 1/19.18 x MT. No.5
Paso de barra	1.5" (38 mm)	2.0" (52 mm)	2.0" (52 mm)	2.28" (58 mm)	3.149" (80 mm)	3.149" (80 mm)	4.13" (105 mm)
Velocidad	70 - 2000 RPM	45 - 2000 RPM	30 - 1800 RPM	25 - 2000 rpm	25 - 1600 RPM	25 - 1600 RPM	25 - 1600
Recorrido del carro transversal	7" (180 mm)	6.5" (165 mm)	9.0" (230mm)	11.2" (285 mm)	12.4" (315 mm)	12.4" (315 mm)	16.5" (420 mm)
Recorrido del carro longitudinal	3.75" (95 mm)	3.75" (95 mm)	5.5" (140mm)	5" (128 mm)	6.1" (155 mm)	5.1" (130 mm)	9" (230 mm)
Estándar Whitworth	8 - 112 TPI	2 - 28 TPI	2 - 72 TPI	2 - 112 TPI	2 - 112 TPI	2 - 112 TPI	7/16 - 80 TPI
Métricas	0.4 - 7 mm	0.8 - 14 mm	0.2 - 14 MM	0.2 - 14 MM	0.2 - 14 MM	0.2 - 14 MM	0.45 - 120 MM
Diámetro de la caña	1.25" (38 mm)	1.77" (45 mm)	1.96" (50 mm)	2.322" (59 mm)	2.95" (75 mm)	2.95" (75 mm)	3.5" (90 mm)
Recorrido de la caña	3.94" (100 mm)	3.94" (100 mm)	4.72" (120 mm)	4.72" (120 mm)	7" (180 mm)	7" (180 mm)	9.25" (235 mm)
Cono de la caña	MT#3	MT#4	MT#4	MT#4	MT#5	MT#5	MT#5
Motor principal	2 HP	3 HP	4.5 HP	7.5 HP	10 HP	10 HP	10 HP
Bomba refrigerante	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP
Dim. del embarque	1870 x 740 x 1240 mm	1930 x 760 x 1540 mm	2060 x 900 x 1650	2850 x 1120 x 1700 mm	2960 x 1130 x 1820 mm	3335 x 1130 x 1900 mm	4710 x 1230 x 1670 mm
Peso Neto	520 kg	820 kg	1160 kg	2020 kg	2400 kg	2900 kg	3900 kg
Peso Bruto	640 kg	860 kg	1350 kg	2385 kg	2750 kg	3300 kg	4400 kg

Accesorios	360LX100	400X1000	420X1000	460X1500	510X1500	560X2000	800X3000
Caja con herramientas	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Visualizador y escalas de cristal en dos ejes	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Punto fijo	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Bases niveladoras	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Luneta fija	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Luneta móvil	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Chuck universal de 3 mordazas	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Chuck independiente 4 mordazas	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑