



CENTROS DE MAQUINADO VERTICAL



www.dhu.mx

Av. Washington 424-A, Col. Rincón del Agua Azul, Guadalajara, Jal.

Especificaciones	V8P	V10P	V11B	VMC850P	VMC1000P
Recorrido de eje X	850 mm (33.46")	1000 mm (39.3")	1300 mm (51.1")	850 mm (33.46")	1000 mm (39.3")
Recorrido de eje Y	500 mm (19.7")	520 mm (20.4")	610 mm (24")	500 mm (19.7")	520 mm (20.4")
Recorrido de eje Z	550 mm (21.65")	535 mm (21")	600 mm (23.6")	550 mm (21.65")	535 mm (21")
Distancia de husillo a la mesa	100 - 650 mm (3.94" - 25.6")	100 - 635 mm (3.94" - 25")	125 - 725 mm (4.9" - 28.5")	100 - 650 mm (3.94" - 25.6")	100 - 635 mm (3.94" - 25")
Dimensiones de la mesa	1000 x 500 mm (39.3" x 19.7")	1000 x 500 mm (39.3" x 19.7")	1300 x 600 mm (51.2" x 23.6")	1000 x 500 mm (39.3" x 19.7")	1000 x 500 mm (39.3" x 19.7")
Capacidad de carga de la mesa	500 kg (1102 Lbs)	700 kg (1500 Lbs)	1000 Kg (2205 Lbs)	500 kg (1102 Lbs)	700 kg (1500 Lbs)
Peso	5500 kg (12800 Lbs)	5800 kg (12800 Lbs)	7000 kg (15400 lbs)	5500 kg (12800 Lbs)	5800 kg (12800 Lbs)
Control	Fanuc Oi-MF Plus	Fanuc Oi-MF Plus	Fanuc Oi-MF Plus	Fanuc Oi-MF Plus	Fanuc Oi-MF Plus
Capacidad de ejes simultáneos	4	N/A	N/A	4	4
Velocidad de desplazamiento X/Y	N/A	48 m/min (1890 pulg/min)	36 m/min (1415 pulg/min)	N/A	N/A
Velocidad de desplazamiento Z	32 m/min (1260 pulg/min)	32 m/min (1260 pulg/min)	32 m/min (1260 pulg/min)	32 m/min (1260 pulg/min)	32 m/min (1260 pulg/min)
Velocidad del husillo	12000 rpm	N/A	N/A	10000 rpm	10000 rpm
Husillo	BT-40	BT-40	BT-40	BT-40	BT-40
Potencia del husillo	20 HP (30 min)	20 HP (30 min)	20 HP (30 min)	15 HP (30 min)	15 HP (30 min)
Tipo ATC	Brazo	Brazo	Brazo	Brazo	Brazo
Capacidad ATC	24 Herramientas	24 Herramientas	24 Herramientas	24 Herramientas	24 Herramientas
Tiempo de cambio de herramienta (T-T)	2.5 seg	2.5 seg	2.5 seg	2.5 seg	2.5 seg
Peso máximo de herramienta	8 Kg (17 Lbs)	8 Kg (17 Lbs)	8 Kg (17 Lbs)	8 Kg (17 Lbs)	8 Kg (17 Lbs)
Diámetro máximo de herramienta	80 mm (3")	80 mm (3")	80 mm (3")	80 mm (3")	80 mm (3")
Longitud máxima de herramienta	300 mm (11.8")	300 mm (11.8")	300 mm (11.8")	300 mm (11.8")	300 mm (11.8")

Accesorios	V8P	V10P	V11B	VMC850P	VMC1000P
Control Fanuc Oi-MF Plus con AICC II	✓	✓	✓	⊖	⊖
Control Fanuc Oi-MF Plus	⊖	⊖	⊖	✓	✓
Husillo BT-40 con 10 000 rpm	⊖	⊖	⊖	✓	✓
Husillo BT-40 con 12 000 rpm	✓	✓	✓	⊖	⊖
Motor de 20 HP y transmisión directa	✓	✓	✓	⊖	⊖
Motor 20 HP con transmisión de banda	⊖	⊖	⊖	✓	✓
Preparación para 4to eje	✓	✓	✓	⊖	⊖
Guías lineales de bolas	⊖	⊖	⊖	✓	✓
Guías lineales de tipo rodillo	✓	✓	✓	⊖	⊖
Cambiador de herramientas de tipo brazo	✓	✓	✓	✓	✓